




## PANEL 60 DALI

Indoor LED plafondopbouwarmaturen rond grijs 3000K

De in meerdere lichtkleuren verkrijgbare PANEL 60 DALI plafondarmatuur maakt zowel indruk door de ultraplatte constructie als door de krachtige LED-modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is van een acrylglasafdekking voorzien, die voor een homogene en verblindingsvrije belichting zorgt. Het al ingebouwde voorschakelapparaat, compatibel met DALI, maakt de directe aansluiting op een netspanning van 100V - 240V mogelijk.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |                        |
|---|------------------------|
| Art.nr.:                                | 1003042                |
| Primaire nominale spanning              | 100-277V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 1000mA                 |
| Hoogte                                  | 5.5 cm                 |
| Diameter                                | 60 cm                  |
| Nettogewicht                            | 4.603 kg               |
| Brutogewicht                            | 5.8 kg                 |
| IP-code                                 | IP 20                  |
| Veiligheidsklasse                       | I                      |
| Montage                                 | Opbouw                 |
| Montagebeschrijving                     | Plafond                |
| Dimbaar                                 | Ja                     |
| Dimtechniek                             | DALI                   |
| Aantal bij doorlussen                   | 40                     |
| Wattage                                 | 43 W                   |
| Lumen                                   | 3150 lm                |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 3000 Kelvin            |
| Stralingshoek                           | 110 °                  |
| Kleur                                   | grijs                  |
| CRI                                     | 80                     |
| UGR ≤                                   | 22                     |
| LXXBXX gegevens                         | L70B50                 |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 916602 |  |
|--------|---|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur                    | 30000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina              | 263     |