

Produktdetails

6845/11AGM-201-500

6845/11AGM-201-500 Busch-Wächter® 220
ProfessionalLINE ohne IR-Handsender Passive
infrared braun 220 °



Allgemeine Informationen

Typ	6845/11AGM-201-500
Bestellnummer	2CKA006800A2335
EAN	4011395079058
Beschreibung	6845/11AGM-201-500 Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE ohne IR-Handsender Passive infrared braun 220 °
Langbeschreibung	Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.Mit Profillinse für beste Erfassung.Erfassungsempfindlichkeit in 3 Stufen wählbar.Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.Mit automatischer Störunterdrückung.Mit automatischer Blendsicherheit.Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-220_280-500_ProfessionalLINE_MA_0073-1-6541_REV1-Man
--------------------------------	--

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

230 V

Bemessungsspannung (U_r)	
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Eingangsspannungsart	AC
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Strombereich	Maximum 30 A
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50...60 Hz
Maximale Schaltleistung	3680 W
Verlustleistung	1 W
Messbereich	Diameter Detection range on floor 32 m
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Schaltzonen	1
Bauform	Busch-Watchdog®
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Belastungsart	Universal- und LED-Nachrüstung
Montageart	Surface Mounted
Sensortyp	Passive infrared
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Einbaulage	wall Ceiling installation
Beleuchtungsstärke	0 ... 1000 lx
Ausführung	Movement sensor
RAL Nummer	RAL 8017 - schokoladenbraun
Farbe	braun
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart	IP55
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	9AKK104295D8727
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Nettogewicht	0.233 kg
--------------	----------

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.233 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE 2CKA100000E1939

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000133 - Bewegungsmelder komplett
ETIM 9	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144007

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006899A0231	6899 RC-Löschglied 2-polig 230 V	6899	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Bewegungsmelder Außen → Professional Serie

