


Produktdetails

BE/S8.20.2.1

BE/S8.20.2.1 Binäreingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG



Allgemeine Informationen

Typ	BE/S8.20.2.1
Bestellnummer	2CDG110092R0011
EAN	4016779710763
Beschreibung	BE/S8.20.2.1 Binäreingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG
Langbeschreibung	Das Gerät fragt 8 potenzialfreie Kontakte mit intern erzeugter Abfragespannung ab. Der Eingangszustand wird über 8 gelbe LED's angezeigt. Die Binäreingänge ermöglichen die Erfassung von 8 von einander unabhängigen Eingangssignalen. Pro Kanal verfügen die Geräte über eine Taste zur Handbedienung. Die Geräte werden über den ABB i-bus® versorgt und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941070P0005
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC504041D0202 2CDC504078D0202
Eingangsspannung (U_{in})	35 V
Eingangsspannungsart	pulsed
Verlustleistung	0.15 W

Anzahl Ausgänge	0
Anzahl LEDs	9
Anzahl digitaler Eingänge	8
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	DIN-Schiene
Handbedienung	Ja
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK504020D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906
SCIP	2a962b7e-5849-48b8-9581-ba2ff7271970 Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite des Produkts	72 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	64.5 mm
Nettogewicht	0.2 kg
Einbautiefe (t ₂)	64.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072033F0015

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.23 kg
Zolltarifnummer	85371091
E-Nummer (Finnland)	2815306
E-Nummer (Schweden)	1750246
E-Nummer (Schweiz)	405608305
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3185
Konformitätserklärung - CE	2CDK504020D2701
KNX Zertifikat	9AKK107991A9442

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000688 - Bussystem-Binäreingang
--------	-----------------------------------

ETIM 9	EC000688 - Bussystem-Binäreingang
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143121
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Eingänge → Binär-Eingänge Kontaktabfrage

